



FICHA TÉCNICA NÚMERO/ÚLTIMA REVISIÓN: 704/160518
CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 Nº CA-1.092. LABORATORIO AUTORIZADO Nº 046/GA/SA680A

CARTUCHOS DE FILTRACIÓN

DESCRIPCIÓN

Cartuchos de filtración en polipropileno, poliamida, nailon, teflón, carbón activado etc. Para filtración en profundidade, afinado de efluentes, control de patóxenos, tratamento da auga en *hatcheries*, *nurseries*, prefiltración, eliminación selectiva de produtos químicos etc. Lisos, estriados, plisados, con diferentes terminacións, con o seu núcleo, deseñados para a súa utilización en acuicultura e tratamento de augas e fluídos. Dotados dunha ampla superficie de contacto, permiten a retención efectiva de partículas, mantendo boas capacidades de fluxo ata con altos niveis de contaminantes. De gran duración e gran volume de vacío na estrutura do medio filtrante.

DESTINO E MODO DE EMPLEO

Campos de aplicación: Filtración de sólidos na acuicultura (*hatchery*, *nursery* ou preengorde, engorde, cuarentena), pre-filtración de UV, inertización de ozono, eliminación de cloro, retención de patóxenos, corrección de sabores indeseados; tratamento de efluentes, augas de procesos, control de olores, desalación de augas de mar e salobres, retención de aceites e graxas, filtración de produtos químicos de baixa viscosidade, absorción de derivados do petróleo a baixa presión, filtración de gases, etc.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICAS

Retención de partículas de 100 μm a 0,05 μm . Fluxos de 1 a 10 m^3/h . Diámetro exterior de 66 mm a 312 mm. Lonxitude de 9,75 mm a 1178 mm. Terminacións: aberto en ambos extremos, núcleo estendido en aceiro, xuntas tóricas con ancoraxe de baioneta, con punta de arpón, extremo plano, de silicona, EDPM, Vitón, NBR, etc. Tipos de cartuchos: bobinado de polipropileno ou de algodón; polipropileno; membrana de polietersulfona; membrana de PTFE hidrófoba; membrana de nailon; fibra de vidro plisada; celulosa e carbón activo ligados; lenticulares de celulosa aglomerada, etc.

PRESENTACIÓN

Caixas de 15 unidades. Disponibilidade dun completo rango de porta-cartuchos, carcacas de filtración e accesorios.

PRECIO ORIENTATIVO*

Consultar.

*os precios no inclúen IVA nin gastos de envío

OBSERVACIONES

Prazo de entrega: 7 a 10 días laborables dende data de pedido. O prezo indicado pode variar dependendo do volume de compra. Para recibir máis información consulte coa nosa Oficina Comercial en ventas@acuinuga.com

