



FICHA TÉCNICA NÚMERO/ÚLTIMA REVISIÓN: 911/160518
CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 N° CA-1.092. LABORATORIO AUTORIZADO N° 046/GA/SA680A

PRODUTO

DIFUSORES DE OSÍXENO, AIRE OU OUTROS GASES

DESCRIPCIÓN

Difusores de microburbullas de alta efectividade de transferencia de gases, diseñados especificamente para instalacións de **acuicultura**. Os difusores **incorporan** o seu propio **lastre**, de forma que permanecen no fondo do tanque ou corpo de auga. Mesturadores estáticos, barras difusoras de aceiro inoxidable sinterizado, difusores de membrana, manguera porosa, tea porosa con alma en aceiro inoxidable, membranas de difusión de níquel, etc.

CARACTERÍSTICAS

Construídos en material cerámico, EPDM, noryl[®], poliéster semiflexible de grande dureza, aceiro inoxidable AISI 316 e outros materiais resistentes á corrosión. Lonxitude máxima 5 m, dependendo das necesidades de aireación. Eixe central en nailon supercore[™]. Argolas de suxeición en aceiro inoxidable AISI 316. Conectores en aceiro inoxidable AISI 316. Manguito de saída en acetil-butilo de grande resistencia, directamente conectable á manguera de aireación.

OBSERVACIÓNS

Prazo de entrega: 7 a 10 días laborables desde a data de pedido. Para máis información consulte coa nosa oficina comercial en ventas@acuinuga.com.

